

180 070

Référence : L LIS ... B



LISSECO 316 L épaisseur 0.20 (0.10 x 2)

0679

Bobine pour dérouleur

Carton-dévidoir

Couronne

Conduit circulaire à double peau, à paroi intérieure lisse, constitué d'une bande d'acier Inox austénitique, nuance 316 L (nuance AFNOR Z8 CNDT 18.12).

Il est adapté pour le tubage des conduits de cheminées avec dévoiements : gaz, fioul, bois, charbon.

Ø du conduit	Ø 80 Ø 100	Ø 125 Ø 130	Ø 140 Ø 150 Ø 155	Ø 167	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300
Réf. L LISB (Le mètre)	-	41 020 39,25	41 020 47,19	41 167 020 53,75	41 180 020 53,75	41 200 020 58,50	-	-	-
Réf. L LISD (Le mètre)	 51 100 039* 36,34	51 039 39,25	51 039 47,19	51 167 039 53,75	51 180 039 53,75	51 200 039 58,50	-	-	-
Réf. L LISC (Le mètre)	41 080 022* 36,34	-	-	-	-	-	41 230 021 65,01	41 250 021 86,83	41 300 021 86,83

Longueur en Ø 80 = 34 ml uniquement en couronne Longueur en Ø 100 = 38 ml uniquement en carton dévidoir

TUBAGINOX F LISS 316 L épaisseur 0.24 (0.12 x 2)

Il est adapté pour le tubage des conduits de cheminées avec dévoiements : gaz, fioul, bois, charbon.



Plus-value 10 % pour toute découpe

Conduit circulaire à double peau, à paroi intérieure lisse, constitué de deux bandes d'acier Inox austénitique, nuance 316 L pour la paroi intérieure (nuance AFNOR Z8 CNDT 18.12) et nuance 316 L pour la paroi extérieure (nuance AFNOR Z6 CND 17.11).

Bobine pour dérouleur



LONGUEUR BOBINE OU CARTON DÉVIDOIR

Diamètres	100-108/125-133 130-138/140-148		167-175 180-188	200-208	230-238 250-258	300-308 350-358
Longueur	38 m	33 m	32 m	31 m	20 m	10 m

CONDUITS FLEXIBLES DE VENTILATION

KITALU SPÉCIAL VENTILATION Conduit flexible (simple paroi alu extensible, emballé)

Les flexibles extensibles Alu sont emballés individuellement sous film plastique.

Flexible extensible simple 1,5 m (de 0,45 à 1,5 m) 3 m (de 0,75 à 3 m) 5 m (de 1 à 5 m)

250 Hornington orterioristico rita derit diribatico iriarra administra de de iniri praetique.									
Ø du conduit		Ø 80 int.	Ø 100 int.	Ø 125 int.	Ø 150 int.	Ø 160 int.			
KITALUV 1,5		51 080 090	51 100 090	51 125 090	51 150 090	51 160 090			
(les 1,50 m)		7,60	7,60	9,73	11,50	12,09			
KITALUV 3,0		51 080 091	51 100 091	51 125 091	51 150 091	51 160 091			
(les 3 m)		15,20	15,20	19,46	23,04	24,15			
KITALUV 5,0		51 080 092	51 100 092	51 125 092	51 150 092	51 160 092			
(les 5 m)		25,33	25,33	32,44	38,36	40,28			

FLEXALU Conduit de ventilation et conditionnement d'air simple paroi Aluminium 1050.



Longueur couronne Ø 80 à 150 : 50 m Ø 160: 40m

Ø du conduit		Ø 80 int.	Ø 100 int.	Ø 125 int.	Ø 150 int.	Ø 160 int.
	FLXNAU (le mètre)	51 080 704 6,25	51 102 704 6,25	51 127 704 7,73	51 150 704 8,81	51 160 704 9,91

VENTIL-ALU Conduit de ventilation et conditionnement d'air simple paroi

Classement au feu : M0 (0,40 m compacté = 10 m étiré).

Ø du conduit	Ø 80 int.	Ø 100 int.	Ø 125 int.	Ø 150 int.	Ø 160 int.
VTW 10M M1 code	51 080 093	51 102 093	51 127 093	51 150 093	51 160 093
(les 10 m. utiles) Prix HT	29,27	29,27	36,82	43,90	47,90



Plus-value 10 % pour toute découpe